

## 氨气专用调节阀

型号：TFHDQ-0040V-0050P

阀体材质：304 不锈钢硅溶胶防火防静电球阀

密封圈/填料：RPTFE(日本大金)

阀芯：V 型球

气缸：双作用

空气过滤减压阀：SMC AW20-02BG-A

定位器：韩国 YTC

接管：304 不锈钢

电源：24V、

类型：调节型 4~20mA

使用压力：1.6~4.0MPa、

使用温度：-40/+120℃、

使用介质：液氨、氨气、燃气、

法兰：突面/凹面可选择



网址：<http://www.shylfm.com>

**氨气专用关断阀**  
**型号：FHDQ-0040-0050P**

阀体材质：304 不锈钢硅溶胶防火防静电球阀

密封圈/填料：RPTFE(日本大金) 阀芯：O 型球

**气缸：单作用**

**类型：常闭式：通电通气打开，断电排气关闭**

空气过滤减压阀：SMC AW20-02BG-A 信号反馈：APL-410 电磁阀：亚德客 防爆线圈：人民

仪表 接管：304 不锈钢

电源：24V/220 可选择

使用压力：1.6~4.0MPa、

使用温度：-40/+120℃、

使用介质：液氨、氨气、燃气、

法兰：突面/凹面可选择

**气缸：双作用**

**类型：常开式：通电通气关闭，断电通气打开**

**常开型关断阀在通电通气关闭后，必须关闭旁边的手动阀门，防止通电/断电（线路短路），或者线圈损坏，阀门通气打开。**



网址：<https://shgnvalve.1688.com/>